

FICHA TÉCNICA SISTEMA CMC AZTEK PROSERIES



USOS

Recogida en solitario.

Roldanas de alto Angulo.

Transfiera cargas sin esfuerzo.

Establecer rápidamente frenos dinámicos fijos.

Redireccionar anclajes.

Enganche de liberación de carga.

Direccionales dinámicas

Correa auxiliar de alto ángulo

- El CMC AZTEK ProSeries es el primer sistema AZTEK en ser clasificado por UL según NFPA 1983 (2017 ED) - Uso general - Sistema fabricado
- Está cuidadosamente diseñado para apoyar a los equipos de rescate y cada componente ha sido probado y demostrado que funciona de manera eficiente en una multitud de escenarios de laboratorio y de campo.
- Todo viene premontado y completamente ensamblado para su despliegue inmediato.
- El juego incluye 15,2 m (50 pies) de cable AZTEK ProSeries de 8 mm, que es la mezcla 100% de nylon de alto rendimiento de CMC. Estos pueden extenderse a 3.6 m (12 pies) mientras proporcionan una ventaja mecánica de 4: 1 o 5: 1 con una resistencia a la rotura mínima (MBS) de 38 kN (8,542 lbf).



COMPONENTES



Juego de poleas CMC AZTEK Omni, (una azul, una naranja) - Clasificación UL según NFPA 1983 (ED 2017).

Pasador rápido para polea AZTEK Omni.

PoCable AZTEK ProSeries: 15,2 m (50 pies) de naranja de alta visibilidad de 8 mm, 15 kN (3.372 lbf), terminación de ojo cosido: 12 kN (2.698 lbf)

Cinta tubular AZTEK Edge-Pro, azul .6 m (24 in)

Mosquetón ProTech™ de aluminio con cierre automático y pasador de seguridad extraíble - 29 kN (6,519 lbf).

AZTEK Bound-Loop Prusik, naranja (6 mm) - 9 in

AZTEK Bound-Loop Prusik, azul (6 mm) - 9 in

AZTEK Bound-Loop Purcell, azul (6 mm) - 42 in

Enlace rápido Maillon Rapide, ovalado (7 mm) - 27 kN (6.070 lb)



CARACTERISTICAS TECNICAS

CERTIFICACIÓN:	NFPA CLASIFICACIÓN USO GENERAL
PESO APROX:	4,3 lb (2 kg)
FUERZA DE TRABAJO:	38 KN (8,542 LBF)
REFERENCIA:	500104



www.cmcpro.com